

Breitschlitzdüse Ø 31,5 mm, steckbar



Teile-Nr.	316434
Merkmale	
Düsenanschluss-Ø	31,5 mm
Schlitzlänge	40 mm
Schlitzbreite	2 mm
Ausführung	Klemmverbindung, 15° abgewinkelt
Maschinentyp	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
Werks-Nr.	107.132

Produktdetails

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 31,5 mm.

Einsatzbereich

- Kunststoffschweißen

Technische Daten

- Düsenanschluss-Ø 31,5 mm

Alle Varianten dieses Produkts

Teile-Nr.	Düsenanschluss-Ø	Schlitzlänge	Schlitzbreite	Ausführung	Maschinentyp
C41292	31,5 mm	18 mm	3 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, 120° abgekröpft, Folie links	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
D83232	31,5 mm	18 mm	3 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, 120° abgekröpft, Folie rechts	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
406390	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316401	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316472	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, 30° abgekröpft	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
608178	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, 120° abgekröpft	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
317677	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 60° abgewinkelt, Folie links	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
550814	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 60° abgewinkelt, Folie rechts	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
317687	31,5 mm	20 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 75° abgekröpft	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
389912	31,5 mm	30 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
663790	31,5 mm	30 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 45° abgewinkelt	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
C82213	31,5 mm	40 mm	2 mm	Klemmv erbindung	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316434	31,5 mm	40 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316403	31,5 mm	40 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, gelocht, für Bitumen	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
401445	31,5 mm	40 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, PTFE-beschichtet	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316445	31,5 mm	40 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 60° abgewinkelt	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
H44679	31,5 mm	40 mm	8 mm	Klemmv erbindung, 30° abgekröpft	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316404	31,5 mm	60 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, für Bitumen	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST
316446	31,5 mm	80 mm	2 mm	Klemmv erbindung, 15° abgewinkelt, für Bitumen	DIODE PID , DIODE S , TRIAC AT , TRIAC ST