

Breitschlitzdüse Ø 21,3 mm, steckbar



Teile-Nr.	316398
Merkmale	
Düsenanschluss-Ø	21,3 mm
Schlitzlänge	20 mm
Schlitzbreite	2 mm
Ausführung	Klemmverbindung, 30° abgewinkelt
Anmerkung	–
Maschinentyp	HOT JET S , LABOR S
Werks-Nr.	107.142

Produktdetails

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 21,3 mm.

Einsatzbereich

- Kunststoffschweißen

Technische Daten

- Düsenanschluss-Ø 21,3 mm

Bestellhinweis

Diverse Breitschlitzdüsen sind in Verbindung mit dem schraubbaren Düsenadapter Werks-Nr. 117.955 (Teile-Nr. 412896) auch für Lufterhitzer LE MINI verwendbar.

Alle Varianten dieses Produkts

Teile-Nr.	Düsenanschluss-Ø	Schlitzlänge	Schlitzbreite	Ausführung	Anmerkung	Maschinentyp
H94825	21,3 mm	10 mm	2 mm	Klemmverbindung, 15° abgewinkelt, 30° abgekröpft	für PROCESS HEAT	HOT JET S , LABOR S , LE MINI , LHS
478767	21,3 mm	15 mm	2 mm	Klemmverbindung, 15° abgewinkelt, 30° abgekröpft	–	HOT JET S , LABOR S
479403	21,3 mm	20 mm	2 mm	Klemmverbindung	für PROCESS HEAT	HOT JET S , LABOR S , LE MINI , LHS
316398	21,3 mm	20 mm	2 mm	Klemmverbindung, 30° abgewinkelt	–	HOT JET S , LABOR S
602425	21,3 mm	20 mm	2 mm	Klemmverbindung, 75° abgekröpft	–	HOT JET S , LABOR S
L20825	21,3 mm	30 mm	1 mm	Klemmverbindung	–	HOT JET S , LABOR S
902714	21,3 mm	40 mm	5 mm	Klemmverbindung	für PROCESS HEAT	HOT JET S , LABOR S , LE MINI , LHS
965299	21,3 mm	50 mm	8 mm	Klemmverbindung	für PROCESS HEAT	HOT JET S , LABOR S , LE MINI , LHS