

## Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700 LQS



<b>Teile-Nr.</b>	<b>J28811</b>
<b>Merkmale</b>	
Schweißnahtbreite	<b>40 mm</b>
Steckertyp	<b>Schuko</b>
Maschinentyp	<b>UNIROOF 700 LQS</b>
Werks-Nr.	<b>165.834</b>

### Produktdetails

Kompakter Dachsweißautomat für das Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m<sup>2</sup> sowie schwach geneigten Dächern bis 30°. Dank LQS (Leister-Quality-System) sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

### Einsatzbereich

- für randnahes Schweißen an der Attika bis 100 mm, auf der Attika, in der Fläche und an schwer zugänglichen Stellen
- zum Schweißen von PVC, TPE, EPDM, TPO, ECB, TPU, Bitumen, PIB, EVA, FPO

### Vorteile/Ausführungen

- Unterspannungsfunktion für konstanten Schweißprozess
- Powermanagement
- Energiesparmodus
- Prozess-Sicherheit durch Schweißassistent
- montierte Standard-Düse gewährleistet homogene Schweißnaht
- hervorragende Schweißgeschwindigkeit, 20 % schneller als UNIROOF 300
- kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse
- dokumentierte Schweißqualität dank LOS
- Bedien-Display mit Voltanzeige
- servicefreie, bürstenlose Motoren
- Temperaturkontrolle durch closed-loop-System

## Anwendungen/Hinweise

- einstellbare Luftmenge

## Technische Daten

- Spannung 230 V, 50 Hz
- Leistung 3.680 W
- Temperatur +100 °C bis +620 °C
- Geschwindigkeit 1–10 m/min
- Abmessung L x B x H 475 x 244 x 260 mm
- Netzkabellänge 3 m
- Gewicht 17 kg

## Lieferumfang

- 3 Gewichte (2 seitlich/1 hinten)
- verschiebbare Transportachse 220 mm montiert
- Führungsstab
- oberer Griff separat im Koffer
- 1 Drahtbürste
- 2 Schweißschutzplatten
- 1 Sechskant-Stift-Schlüssel Gr. 4
- Gerätekoffer

## Alle Varianten dieses Produkts

Teile-Nr.	Schweißnahtbreite	Steckertyp	Maschinentyp	Werks-Nr.
J28811	40 mm	Schuko	UNIROOF 700 LQS	165.834