

Hand-Abkantmaschinen

Modell Standard HSE 2 – HSE 10

- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- schnelles Schließen der Oberwange mit beidseitigen Handhebeln
- Blechklemmung durch Exzenter
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für gleiche Biegewinkel einstellbar 0 – 155 Grad
- Biegewange mit Vorspannmöglichkeit (Bombierung)
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange



Standardausrüstung

- Oberwange mit Scharfschiene 20 Grad
- Biegewange mit Einsatzschiene je nach Typ
- Ausstattung mit Bohrungen zur Montage eines Tiefenanschlages/WE
- Möglichkeit des Nachrüstens mit einer Wulsteinrichtung – Anbau Rollenschere

Sonderzubehör für HSE 2 – HSE 10 + GE 2 – GE 7



- verschiedene Profilschienen für Oberwange
- Tiefenanschlag 600 mm (beidseitige Handverstellung)
- Tiefenanschlag 750 mm mit Zahnstangenverstellung
- Einsatzschiene für Biegewange 50 x 10, 50 x 15, 50 x 20, 50 x 25
- Rollenschere bis 0,80 mm
- Rollenschere bis 1,00 mm Modell mit Linearführung
- Anbau-Wulsteinrichtung/2 Windeisen/Wulststab nach Wahl in der Länge 1000/2000 mm
- Zusätzliche Mittelfußbedienung

Arbeitsbreite mm	Biegeleistung mm bei Stahl 400 N/mm ²	Typen
1030	2,00 mm	HSE 2
1280	1,75 mm	HSE 3
1530	1,50 mm	HSE 4
2030	1,00 mm	HSE 5
2030	1,50 mm	HSE 6
2530	1,00 mm	HSE 8
3030	1,00 mm	HSE 9
4030	1,00 mm	HSE 10

