Einfassung D10, D20 D30, D40, D50 – TPO, PVC, Bitumen

Einfassungen für eine sichere Ausbildung von Dachdurchdringungen.
Die Kunststoffformteile können direkt mit der Dachbahn verschweißt werden.
Für den oberen Dichtabschluss wird zusätzlich ein Sucofit Schrumpfschlauch empfohlen.

Kunststoffformteil zur optimalen Verbindung mit PVC oder TPO (PP) Dachabdichtungen.
Formteile mit aufkaschiertem Bitumen zur homogenen Verbindung mit dem Dach

Durchmesser innen:

10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Anschluss für:

TPO (PP) direkt anschweißen an Formteil
PVC direkt anschweißen an Formteil
Bitumen mit aufkaschiertem Bitumenflansch

Anwendung:

- Durchdringungen
- Rohre
- Blitzschutzleitungen
- Geländersteher
- Anschlagpunkte
- …

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Sucofit Schrumpfschlauch für oberen Dichtabschluss

Einfassung D10, D20 D30, D40, D50 – TPO, PVC, Bitumen

Technische Daten

Technische Daten	Einfassung **TPO**	Einfassung **PVC**	Einfassung **Bit**
Sichtbare Mängel	keine	keine	keine
Material	TPO (PP)	PVC	PP + Bitumen
Rohrlänge / Höhe	300 mm	300 mm	300 mm
Durchmesser Tableau	180 mm	180 mm	430 mm
Innendurchmesser Rohr	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Außendurchmesser Rohr	16 mm 26 mm 36 mm 46 mm 56 mm	16 mm 26 mm 36 mm 46 mm 56 mm	16 mm 26 mm 36 mm 46 mm 56 mm
Wandstärke Rohr	3 mm	3 mm	3 mm
Verarbeitung	Heißluft-Schw. Lt. Handbuch Dachabdichtung	Heißluft-Schw. Lt. Handbuch Dachabdichtung	Flämmen/Schw. Lt. Handbuch Dachabdichtung

2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett / Prägestempel	
3. Verwendungszweck	Einfasssung	
4. Name des Herstellers	-	
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard	
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+	
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor	
8. Notifizerte Stelle ETA (Europ.Techn Bewertung)	-	
9. Erklärte Leistung	-	-
10. Erklärung	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigter gemäß Nummer 5 Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 20.5.2016	